

frizzocqua





Sparkling



Still



Cold



Plus



Portion Control



Configurazione



Dimensioni

Lt./h

L x P x A (mm)

100

In continuo

Sottobanco con
innesti rapidi




252 x 475 x 370

SCHEMA TECNICA

Capacità di raffreddamento	100(Lt/h.)
Temperatura acqua fredda*	3° - 15° C
Tecnologia di trattamento acqua	Prefiltrazione + Osmosi o Microfiltrazione
Tecnologia di arricchimento acqua	Idrogenata Alcalina
Tecnologia di raffreddamento	Controtubato impianto frigorifero
Tecnologia di gestione	Smart (Google Home, Alexa) + WiFi
Serpentina acqua fredda e gasata	Acciaio inox AISI 316
Raffreddamento	ad acqua
Termostato regolabile	Sì
Gas refrigerante	HC R290
Pompa di carbonazione professionale	Rotativa
Gasatore	1,4Lt
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	300 W
Temperatura di raffreddamento ambiente	Min 16°C - Max 32°C
Vano tecnico manutenzione	sportello laterale destro ispezionabile
Materiali	Componenti in robusto acciaio al carbonio Pannello frontale in plexyglass

frizzacqua

* stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C



TERMINTER